



# A1

## Anti-Fatigue Tile SPECIFICATION SHEET

- Doskonała do stosowania w obszarach suchych, takich jak linie montażowe, stanowiska kontroli i obszary obróbki
- Łatwa konfiguracja w środowisku pracy
- Zapewnia doskonałe wsparcie
- Jest łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu



<b>WYMIARY</b>	46cm x 46cm x 2,5cm
<b>WAGA</b>	2,5 kgs
<b>SKŁAD</b>	100% PCV pochodzący z recyklingu
<b>WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE (ASTM D624)</b>	53 N/mm
<b>WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (ASTM D412)</b>	Stress: 11238,5 kPa Strain: 150%
<b>TWARDOŚCIOMIERZ</b>	Twardość Shore'a „A” 85 (+/- 5)
<b>PALNOŚĆ</b>	C <sub>fl</sub> – s2
<b>DRY SLIP RESISTANCE</b>	Along: 0,52 Across: 0,50
<b>SLIP POTENTIAL</b>	17,9 – R10 Rating
<b>MAX LOADING</b>	9853 kPa
<b>GWARANCJA</b>	Dożywotnia gwarancja na wady produkcyjne
<b>ZABARWIENIE</b>	Czarny, szary, czerwony, niebieski, zielony, pomarańczowy, żółty, Custom Colours Available