

A1

Płytki Przeciwzmęczeniowa

KARTA SPECYFIKACJI

- Doskonała do stosowania w obszarach suchych, takich jak linie montażowe, stanowiska kontroli i obszary obróbki
- Łatwa konfiguracja w środowisku pracy
- Zapewnia doskonałe wsparcie
- Jest łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu



WYMIARY	46cm x 46cm x 2,5cm
WAGA	2,5 kgs
SKŁAD	100% PCV pochodzący z recyklingu
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE (ASTM D624)	53 N/mm
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (ASTM D412)	Napężenie : 11238,5 kPa Rozciągania : 150%
TWARDOŚCIOMIERZ	Twardość Shore'a „A” 85 (+/- 5)
PALNOŚĆ	C _{fl} – s2
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG NA SUCHO	Wzdłuż : 0,52 Poprzek : 0,50
POTENCJAŁ POŚLIZGU	17,9 – R10 Oceną
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE	9853 kPa
GWARANCJA	Dożywotnia gwarancja na wady produkcyjne
ZABARWIENIE	Czarny, szary, czerwony, niebieski, zielony, pomarańczowy, żółty, Dostępne niestandardowe kolory