

## A2

# Anti-Fatigue Drainage Tile

## SPECIFICATION SHEET

- Vynikajúce pre oblasti vyžadujúce odtok tekutín alebo prúdenie vzduchu umožňujúce zostupné prúdenie (30% odtok/prietok vzduchu na štvorcový meter)
- Konfiguruje sa ľahko pre pracovné prostredia
- Poskytuje vynikajúcu podporu
- Jednoducho sa čistí a udržiava



<b>ROZMERY</b>	46cm x 46cm x 2,5cm
<b>HMOTNOSŤ</b>	2,3 kgs
<b>ZLOŽENIE</b>	100 % recyklované PVC
<b>PEVNOSŤ V ROZTRHNUTÍ(ASTM D624)</b>	53 N/mm
<b>PEVNOSŤ V ŤAHU (ASTM D412)</b>	Stress: 11238,5 kPa Strain: 150%
<b>DUROMETER</b>	Shoreova tvrdosť „A“ 85 (+/- 5)
<b>HORĽAVOSŤ</b>	C <sub>fi</sub> – s2
<b>DRY SLIP RESISTANCE</b>	Along: 0,52 Across: 0,50
<b>SLIP POTENTIAL</b>	16,3 – R10 Rating
<b>MAX LOADING</b>	9853 kPa
<b>ZÁRUKA</b>	Doživotná záruka na vady výrobcu
<b>FARBY</b>	Čierna, Custom Colours Available