

# AG1

## Protišmyková Hrubozrnná Dlaždica

### LIST S PARAMETRAMI

- Vynikajúci pre oblasti zvárania a všetky typy výrobných prostredí, v ktorých sú prítomné mazivá
- Karbid kremíka viazaný na povrch PVC chráni pred teplom a chemikáliami
- Konfiguruje sa ľahko pre pracovné prostredia
- Poskytuje vynikajúcu podporu
- Jednoducho sa čistí a udržiava



<b>ROZMERY</b>	46cm x 46cm x 2,5cm
<b>HMOTNOSŤ</b>	3,2 kgs
<b>ZLOŽENIE</b>	Drsný povrch karbidu kremíka so recyklovaným PVC
<b>PEVNOSŤ V ROZTRHNUTÍ(ASTM D624)</b>	53 N/mm
<b>PEVNOSŤ V ŤAHU (ASTM D412)</b>	Namáhanie: 11238,5 kPa Napnutie: 150%
<b>HORĽAVOSŤ</b>	C <sub>fl</sub> – s2
<b>ODOLNOSŤ PROTI POŠMYKNUTIU ZA SUCHA</b>	Pozdĺžne: 0,79 Priečne: 0,79
<b>MOŽNOSŤ POŠMYKNUTIA</b>	>36,5 – R13 Hodnota (Najvyššia možná hodnota)
<b>MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE</b>	9853 kPa
<b>ZÁRUKA</b>	2-ročná záruka na chyby výrobcu
<b>FARBY</b>	Čierna, K dispozícii sú vlastné farby