

AM2

Drainage Anti-Fatigue Tile SPECIFICATION SHEET

- Tillverkad med Ultra-Fresh® antimikrobiell teknik för att hämma tillväxt av mögel, mjöldagg och illaluktande bakterier
- Utmärkt för områden som kräver dränering av vätskor eller nedluftflöde (30 % dränering / luftflöde per kvadratfot)
- Ger utmärkt stöd
- Enkel att rengöra och underhålla



MÅTT	46cm x 46cm x 2,5cm
VIKT	2,3 kgs
SAMMANSÄTTNING	Återvunnen PVC, Ultra-Fresh® antimikrobiell tillsats
RIVHÅLLFASTHET (ASTM D624)	53 N/mm
DRAGHÅLLFASTHET (ASTM D412)	Stress: 11238,5 kPa Strain: 150%
DUROMETER	Shore-hårdhet "A" 85 (+/- 5)
BRÄNNBARHET	C _{fi} – s2
DRY SLIP RESISTANCE	Along: 0,50 Across: 0,50
SLIP POTENTIAL	16.3 – R10 Rating
MAX LOADING	9853 kPa
GENOMFÖRDA TEST	ASTM G-21-15, ISO 22196:2011
GARANTI	Livstidsgaranti mot tillverkningsfel
FÄRGER	Svart, Custom Colours Available