

AG1

Protiskluzová Dlaždice Pískovaná

TECHNICKÝ LIST

- Vynikající do prostor, kde probíhá svařování, a do všech typů výrobních prostředí s přítomností maziv
- Karbid křemíku natavený na povrch z PVC chrání před horkem a chemikáliemi
- Snadná konfigurace pro dané pracovní prostředí
- Poskytuje vynikající oporu
- Snadné čištění a údržba



ROZMĚRY	46cm x 46cm x 2,5cm
HMOTNOST	3,2 kgs
SLOŽENÍ	Recyklované PVC s drsným povrchem z karbidu křemíku
ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ	53 N/mm
PEVNOST V TAHU	Namáhání: 11238,5 kPa Zátěž: 150%
HOŘLAVOST	C _{fl} – s2
ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ ZA SUCHA	Podélně: 0,79 Napříč: 0,79
POTENCIÁL UKLOUZNUTÍ	>36,5 – R13 Nejvyšší možné hodnocení
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ	9853 kPa
ZÁRUKA	2letá záruka na výrobní vady
BARVY	Černá, Barvy dle přání zákazníka k dispozici