

# AG1

## Protiskluzová Dlaždice Pískovaná

### TECHNICKÝ LIST

- Vynikající do prostor, kde probíhá svařování, a do všech typů výrobních prostředí s přítomností maziv
- Oxid hlinitý natavený na povrch PVC chrání před teplem a chemikáliemi
- Snadná konfigurace pro dané pracovní prostředí
- Poskytuje vynikající oporu
- Snadné čištění a údržba



<b>ROZMĚRY</b>	46cm x 46cm x 2,5cm
<b>HMOTNOST</b>	3,2 kgs
<b>SLOŽENÍ</b>	Recyklované PVC s drsným povrchem z oxidu hlinitého
<b>ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ</b>	53 N/mm
<b>PEVNOST V TAHU</b>	Namáhání: 11238,5 kPa Zátěž: 150%
<b>HOŘLAVOST</b>	C <sub>fl</sub> – s2
<b>ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ ZA SUCHA</b>	Podélně: 0,79 Napříč: 0,79
<b>POTENCIÁL UKLOUZNUTÍ</b>	>36,5 – R13 Nejvyšší možné hodnocení
<b>MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ</b>	9853 kPa
<b>ZÁRUKA</b>	2letá záruka na výrobní vady
<b>BARVY</b>	Černá, Barvy dle přání zákazníka k dispozici