

A1

Protiúnavová Dlaždice

TECHNICKÝ LIST

- Vynikající do suchých oblastí – například montážní linky, kontrolní stanice a místa, kde probíhá obrábění
- Snadná konfigurace pro dané pracovní prostředí
- Poskytuje vynikající oporu
- Snadné čištění a údržba



ROZMĚRY	46cm x 46cm x 2,5cm
HMOTNOST	2,5 kgs
SLOŽENÍ	100% recyklované PVC
ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ	53 N/mm
PEVNOST V TAHU	Namáhání: 11238,5 kPa Zátěž: 150%
TVRDOMĚR	Tvrdomost podle Shore „A“ 85 (+/- 5)
HOŘLAVOST	C _{fl} – s2
ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ ZA SUCHA	Podélně: 0,52 Napříč: 0,50
POTENCIÁL UKLOUZNUTÍ	17,9 – R10 Hodnocení
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ	9853 kPa
ZÁRUKA	Doživotní záruka na výrobní vady
BARVY	Černá, šedá, červená, modrá, zelená, oranžová Barvy dle přání zákazníka k dispozici