

# AM2

## Antimicrobial Drainage Tile SPECIFICATION SHEET

- Využívá antimikrobiální technologii Ultra-Fresh®, která zamezuje růstu plísní a bakterií způsobujících zápach
- Vynikající do oblastí, kde je třeba zajistit odtékání kapalin nebo proudění vzduchu za účelem odpařování (30% odtok/proudění vzduchu na čtvereční stopu)
- Poskytuje vynikající oporu
- Snadné čištění a údržba



|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ROZMĚRY</b>                  | 46cm x 46cm x 2,5cm                                       |
| <b>HMOTNOST</b>                 | 2,3 kgs                                                   |
| <b>SLOŽENÍ</b>                  | 100% recyklované PVC, antimikrobiální složka Ultra-Fresh® |
| <b>ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ</b> | 53 N/mm                                                   |
| <b>PEVNOST V TAHU</b>           | Stress: 11238,5 kPa<br>Strain: 150%                       |
| <b>TVRDOMĚR</b>                 | Tvrdost podle Shore „A“ 85 (+/- 5)                        |
| <b>HOŘLAVOST</b>                | C <sub>fl</sub> – s2                                      |
| <b>DRY SLIP RESISTANCE</b>      | Along: 0.50 Across: 0.50                                  |
| <b>SLIP POTENTIAL</b>           | 16.3 – R10 Rating                                         |
| <b>MAX LOADING</b>              | 9853 kPa                                                  |
| <b>ABSOLVOVANÉ TESTY</b>        | ASTM G-21-15, ISO 22196:2011                              |
| <b>ZÁRUKA</b>                   | Doživotní záruka na výrobní vady                          |
| <b>BARVY</b>                    | Černá, Custom Colours Available                           |